

## Présentation du produit

Film semi métallisé haute performance de teinte fumé ULTRA clair qui permet de garder une très bonne visibilité tout en réduisant la pénétration du soleil et des ultraviolets.

✓ **Film professionnel thermoformé et facile à poser** (notice fournie lors de la commande)

✓ **Entretien facile** avec produit à vitres habituel



## Descriptif de la texture ou du film

| Performances                             |                  |
|--|------------------|
| Energie solaire totale rejetée :         | <b>40%</b>       |
| Réduction des Ultraviolets (300-380 nm): | <b>99%</b>       |
| Réduction des reflets :                  | <b>56%</b>       |
| Passage de lumière :                     | <b>44%</b>       |
| Teinte vue de l'intérieur :              | fumé ultra clair |
| Teinte vue de l'extérieur :              | fumé ultra clair |
| Film professionnel thermoformé           |                  |

| Composition                              |  |
|--|--|
| Film polyester auto-adhésif teinté       |  |
| Epaisseur: 50 microns                    |  |
| Métallisation par ionisation d'aluminium |  |
| Traitement de résistance aux rayures     |  |
| Application intérieure uniquement        |  |
| Pellicule de protection côté colle       |  |
| Largeur de laize 152cm                   |  |

✓ **Garantie 10 ans** contre : le craquellement, la démétallisation.

✓ **Classement au feu M1.**

| Conseil d'utilisation         |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Protection de la chaleur      | Performant      |
| Protection de l'éblouissement | Moyen           |
| Vis-à-vis, intimité           | Moyen           |
| Décoloration                  | Très performant |
| Sécurité                      | Performant      |
| Luminosité                    | Très performant |
| Esthétique                    | Très performant |

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 6mm)

Législation actuelle: Vous devez vérifier en concertation avec les autorités de Police, la transmission de lumière tolérée sur les vitres teintées du véhicule. SDAG ADHÉSIFS déconseille l'utilisation de teinte trop foncée sur l'avant. Pour le pare-brise seul un bandeau pare-soleil d'environ 10cm est accepté en partie supérieure.